

# FIȘA TEHNICĂ DILUANT S-79

**PRODUSUL** DILUANT TIP „S-79”  
**PRODUCĂTOR** S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

## 1. GENERALITĂȚI

pag. 1/1

### DESCRIERE PRODUS:

Este un produs pe bază de hidrocarburi alifatic.

**DOMENII DE UTILIZARE:** Diluantul S79 se utilizează atât pentru reducerea vâscozității la aplicarea vopselelor,

amorselor, lacurilor, lazurilor ignifuge și grundurilor cât și pentru curățarea echipamentelor utilizate la aplicare sau a suprafețelor înainte de vopsire.

## 2. CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT	Lichid incolor
DENSITATE LA 20°C	0,9 g/cmc
PUNCT DE INFLAMABILITATE	25°C
CONSUM SPECIFIC	Conform fișei tehnice
CLASA DE INFLAMABILITATE	Foarte inflamabil
APĂ ȘI IMPURITĂȚI MECANICE	lipsă

## 3. MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice și unelte neconforme normelor în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- prezenta surselor de foc deschis;
- ingerarea produsului.

- contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mcoasele;
  - inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor de produs;
- STINGERE INCENDII:** CO<sub>2</sub>, spumă chimică, nisip  
 Apa se utilizează numai pentru protecție și răcire.  
 Punct de inflamabilitate: peste 25 °C.

## 4. AMBALARE, ETICHETARE, DEPOZITARE, TRANSPORT, VALABILITATE

### AMBALARE:

Ambalaj metalic închis etanș de 5 kg, 10 kg, 20 kg.

**ETICHETARE:** Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semne avertizoare: inflamabil, nociv.

### DEPOZITARE:

În spații uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiații solare și intemperii, la temperaturi de 5-25°C.

### TRANSPORT:

Se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

### TERMEN DE VALABILITATE:

12 luni, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

Șef secție

Eugenia HONGU

Fișa tehnică a produsului: DILUANT S-79

Data de revizuire a fișei tehnice: 01.07.2017

Cu apariția acestei fișe tehnice informative, celelalte fișe tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL

**ROMCHIM PROTECT S.R.L.**

BACĂU, ROMÂNIA, Filipești 340A,

Tel/fax: +4 0234 215 990 • www.romchimprotect.ro • contact@romchimprotect.ro